



S 80 G31T+TQ

Codice Prodotto:

Reference: X27143



Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 3" in ghisa a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata e motore monoblocco trifase da 4 kW, montata su carrello con gancio di sollevamento e ruote piene.

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali

Serie Pompa: S 80

Portata Pompa: max 75 m³/h (1250 l/min)

Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 20 m

Passaggio corpi solidi: 32 mm

Autoadescamento: ★★☆☆☆

Heavy-duty: ★★★★★

Costruzione: Pompe Mobili

Telaio: Carrello monoasse per movimentazione manuale

Telaio

Tipo ruote: Ruote in gomma piena profilo tractor da 8"

Traino su superfici lisce: Si

Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si

Gancio di sollevamento: Si

Movimentazione manuale: Si

Puó essere spostato con veicolo: Si



Timone con occhione: Si
Portadocumenti con foro per lucchetto: No
Cassetta portautensili con foro per lucchetto: No
Serbatoio integrato nel motore: No
Serbatoio integrato su telaio: No
Pompa
Tipo pompa: Centrifuga autoadescante
Marca Pompa: Victor Pumps
Bocca aspirazione: 3"
Bocca mandata: 3"
Tipo bocche: Filettate GAS femmina
Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua
Pompa da Vuoto: No
Portina d'ispezione girante: Si
Portina di riempimento: Si
Portina di svuotamento: Si
Attacco per vuotometro: No
Attacco per manometro: No
Materiale corpo: Ghisa
Materiale Girante: Ghisa
Materiale Piatto d'usura: Acciaio
Materiale Albero: Acciaio inox AISI316
Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)
Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO ₂ /FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316
Motore
Tipo motore: Elettrico trifase
Marca motore: Victor Pumps
Efficienza: IE3
Potenza Nominale: 4 kW
Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz)
Tensione nominale: 400 V $\pm$ 10% @ 50 Hz
Protezione motore: 12 Amp (380-480 V)
Tipologia di raffreddamento: IC411- TEFC
Grado di protezione: IP55
Classe di isolamento: F
Prestazioni
Applicazione tipica: Acque reflue con solidi in sospensione



Densità: fino a 1, 1 kg/dm³, per valori superiori è necessario un motore maggiorato

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)

Caratteristiche aggiuntive

Quadretto di accensione: Si

Spina: CEE 16 Amp, 400 V, 5 poli con inversione di fase

Dimensioni (L x I x H): vedi dimensionale

Peso: vedi dimensionale

[illegible]

