

S108(210) G31B+F+PS

Codice Prodotto:

Reference: 3513.03

Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 4” in ghisa a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata, a supporto.
+F fangia secondo DIN. PN16
+PS tenuta meccanica lubrificata a grasso con ingrassatore automatico

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali
Serie Pompa: S108
Portata Pompa: max 140 m³/h (2333 l/min)
Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 47 m
Passaggio corpi solidi: 35 mm
Autoadescamento: ★★★★★
Heavy-duty: ★★★☆☆
Costruzione: Ad albero libero
Pompa
Tipo pompa: Centrifuga autoadescante
Bocca aspirazione: DN100
Bocca mandata: DN100
Tipo bocche: Flangia DIN PN16 (compatibile), Flangia ANSI 150lb
Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si

Attacco per vuotometro: Opzionale

Attacco per manometro: Opzionale

Materiale corpo: Ghisa

Materiale Girante: Ghisa sferoidale

Materiale Piatto d'usura: Acciaio

Materiale Albero: Acciaio inox AISI420

Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)

Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO_2/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

Motore

Tipo motore: Senza motore

Potenza Nominale: 18, 5 kW

Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz)

Prestazioni

Applicazione tipica: Acque reflue con solidi in sospensione

Temperatura prodotto: max. 90 °C

Temperatura ambiente: max. 40 °C

Densità: fino a 1, 1 kg/dm^3, per valori superiori è necessario un motore maggiorato

Viscosità: fino a 5 mm^2s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)

Vuoto con aria: max 8, 5 m

Caratteristiche aggiuntive

Posizione d'installazione: Orizzontale

Giunto: Nessuno

Allestimento: Nessuno

Colore: RAL6011 Verde Reseda

Dimensioni (L x l x H): vedi dimensionale

Peso: vedi dimensionale

Gallery Prodotto:


Performance
S 88 - 50 Hz