



S 40 GC31T15-6



**Codice Prodotto:**

Reference: 1866

**Descrizione Prodotto:**

Pompa centrifuga autoadescante da 1½" in ghisa a girante semi-aperta con coltelli, tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata e motore monoblocco trifase da 1,5 kW.  
-6= adatto per funzionamento a 60 Hz

**Caratteristiche:**

| Caratteristiche Principali                               |
|----------------------------------------------------------|
| Serie Pompa: S 40                                        |
| Portata Pompa: max 22 m³/h (360 l/min)                   |
| Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 15 m |
| Passaggio corpi solidi: 20 mm                            |
| Autoadescamento: ★★☆☆☆                                   |
| Heavy-duty: ★★★★★                                        |
| Costruzione: Monoblocco                                  |
| Pompa                                                    |
| Tipo pompa: Centrifuga autoadescante                     |
| Marca Pompa: Victor Pumps                                |
| Bocca aspirazione: 1½"                                   |
| Bocca mandata: 1½"                                       |
| Tipo bocche: Filettate GAS femmina                       |
| Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua  |
| Portina d'ispezione girante: Si                          |



|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portina di riempimento: Si                                                                                                               |
| Portina di svuotamento: Si                                                                                                               |
| Attacco per vuotometro: Si                                                                                                               |
| Attacco per manometro: Si                                                                                                                |
| Materiale corpo: Ghisa                                                                                                                   |
| Materiale Girante: Ghisa                                                                                                                 |
| Materiale Piatto d'usura: Acciaio                                                                                                        |
| Materiale Albero: Acciaio inox AISI316                                                                                                   |
| Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)                                                                                          |
| Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO <sub>2</sub> /FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316 |
| <b>Motore</b>                                                                                                                            |
| Tipo motore: Elettrico trifase                                                                                                           |
| Marca motore: Victor Pumps                                                                                                               |
| Efficienza: IE2, S6-75%, (IE3 su richiesta)                                                                                              |
| Potenza Nominale: 1, 5 kW (2 HP)                                                                                                         |
| Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz)                                                                                                       |
| Tensione nominale: 400 V $\pm 10\%$ @ 50 Hz, 230 V $\pm 10\%$ @ 50 Hz                                                                    |
| Protezione motore: 4 Amp (380-480 V), 6 Amp (220-277 V)                                                                                  |
| Tipologia di raffreddamento: IC411- TEFC                                                                                                 |
| Grado di protezione: IP55                                                                                                                |
| Classe di isolamento: F                                                                                                                  |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                       |
| Applicazione tipica: Acque reflue con solidi in sospensione                                                                              |
| Temperatura prodotto: max. 60 °C                                                                                                         |
| Temperatura ambiente: max. 40 °C                                                                                                         |
| Densità: fino a 1, 4 kg/dm <sup>3</sup> , per valori superiori è necessario un motore maggiorato                                         |
| Viscosità: fino a 30 mm <sup>2</sup> s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato                                     |
| Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)                                                                                             |
| Vuoto con aria: max 6 m                                                                                                                  |
| <b>Caratteristiche aggiuntive</b>                                                                                                        |
| Posizione d'installazione: Orizzontale                                                                                                   |
| Giunto: Accoppiamento diretto senza giunto elastico                                                                                      |
| Dimensioni (L x I x H): vedi dimensionale                                                                                                |
| Peso: vedi dimensionale                                                                                                                  |

## Gallery Prodotto:

