




S 41+50 K312T



Codice Prodotto:

Reference: 1874

Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 1½" in acciaio inox a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata e motore monoblocco trifase da 1,1 kW.

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali

Serie Pompa: S 41+50

Portata Pompa: max 25 m³/h (416 l/min)

Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 15 m

Passaggio corpi solidi: 20 mm

Autoadescamento: ★★☆☆☆

Heavy-duty: ★★★★★

Costruzione: Monoblocco

Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Bocca aspirazione: 1½"

Bocca mandata: 1½"

Tipo bocche: Filettate GAS femmina

Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua

Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si



Portina di svuotamento: Sì
Attacco per vuotometro: Opzionale
Attacco per manometro: Opzionale
Materiale corpo: Acciaio Inox
Materiale Girante: Acciaio inox
Materiale Piatto d'usura: Acciaio inox
Materiale Albero: Acciaio inox AISI316
Materiale Valvola di non ritorno: FKM (Viton®)
Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO ₂ /FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316
Motore
Tipo motore: Elettrico trifase
Marca motore: Victor Pumps
Efficienza: IE2, S6-75%, (IE3 su richiesta)
Potenza Nominale: 1, 1 kW
Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz)
Tensione nominale: 400 V $\pm$ 10% @ 50 Hz, 230 V $\pm$ 10% @ 50 Hz
Protezione motore: 4 Amp (380-480 V), 6 Amp (220-277 V)
Tipologia di raffreddamento: IC411- TEFC
Grado di protezione: IP55
Classe di isolamento: F
Prestazioni
Applicazione tipica: Acque reflue con solidi in sospensione
Temperatura prodotto: max. 60 °C
Temperatura ambiente: max. 40 °C
Densità: fino a 1, 1 kg/dm ³ , per valori superiori è necessario un motore maggiorato
Viscosità: fino a 30 mm ² s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato
Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)
Vuoto con aria: max 6 m
Caratteristiche aggiuntive
Posizione d'installazione: Orizzontale
Giunto: Accoppiamento diretto senza giunto elastico
Colore: RAL6011 Verde Reseda
Dimensioni (L x l x H): vedi dimensionale
Peso: vedi dimensionale


Gallery Prodotto:

VICTOR PUMPS



33040389 / 10.04.23
S 41+50 K.T



33040389 / 10.04.23



kg = 33
ØP = Ø 13



kg = 20



Performance




33040389 / 10.04.23

S 41+50 - 50 Hz

Laufzeit
Impeller
Ø 50 mm

Flansch
Ø 20 mm

Umdrehung
1750 min⁻¹



www.victorpumps.com